



CTEC C PAS 3

Revisie datum: 20/11/2017

Vervangt: /

VERANTWOORDELIJK BEDRIJF :

CTEC BVBA

Hagelberg 15

2250 Olen

Tel : 014.86.16.13

Fax : 014.86.17.17

Tel noodgevallen België : 070.245.245

Tel noodgevallen wereldwijd : XX32.70.245.245

E-mail : info@ctec.be

Website : www.ctec-chemicals.com

TECHNISCHE FICHE - CTEC C PAS 3 - code 35031

1. OPSTARTEN MET CTEC C PAS 3

De CTEC C PAS 3 is een anticorrosief product en wordt gelijkgesteld met alle producten uit het gamma van CTEC.

De CTEC C PAS 3 wordt gebruikt wanneer er zich corrosieproblemen voordoen op onderdelen in staal.

De CTEC C PAS 3 wordt gebruikt in dezelfde installatie als de andere producten van CTEC en altijd als toevoeging in een andere CTEC.

Het product kan gebruikt worden als toevoeging in heel het gamma van de alkalische CTEC producten.

2. CONCENTRATIE

DE CTEC C PAS 3 wordt gebruikt in zeer kleine doseringen. Meestal volstaat 1 %, maar indien nodig kan de concentratie per percentage verhoogd worden. De maximale concentratie van 2 % niet overschrijden.



TECHNISCHE FICHE – CTEC C PAS 3

3. VULLING VAN EEN BAD CTEC C PAS 3

C PAS 3 wordt altijd gebruikt als additief.

Het is aan te raden te beginnen met een kleine hoeveelheid toevoeging van 1 % tot max. 2 %.

De hoeveelheid te gebruiken dosering is afhankelijk van de noodzakelijkheid. Het is raadzaam voor een bepaalde periode dezelfde hoeveelheid passiveringsmiddel toe te voegen.

4. VERWIJDEREN VAN CTEC C PAS 3

Het is verboden het product puur te lozen in een afvoerriool.

Indien dit product wordt gebruikt in een maximale concentratie van 2 % verdund in water of in een product van CTEC mag het product wel geloosd worden in een afvoerriool. Echter dient altijd rekening gehouden te worden met de lokale reglementeringen dienaangaande.

5. EXTRA INFORMATIE CTEC C PAS 3

- | | |
|---------------|--------------------------|
| ✓ kleur | : transparante vloeistof |
| ✓ densiteit | : 1,030 |
| ✓ pH | : 12.1 |
| ✓ vlampunt | : / |
| ✓ viscositeit | :1 |